


VB(バリアルスクラッチ)の データの作成方法

はじめに

- ドキュメントのカラーモードは**CMYKカラー**にしてください。特色やRGBは使用せず、必ず**CMYK**で作成してください。(RGBの場合、色味が変わる原因となります。)
- トンボは**トリムマーク**を使用してください。
- 塗り足しは**3mm分仕上げ**より外に出してください。
- スクラッチ部分含め、文字や図形などの大事な情報は**裁ち切りより2mm以上内側**に逃してください。(断裁・カットのズレにより切れるのを防ぎます。)
- 効果(シャドウ・ぼかし・フィルター・透過など)は正しく印刷されない場合があります。**Adobe Photoshop**で効果を使用・統合した画像を配置するか、効果を使用する場合は入稿時に**ラスタライズ(高解像度(350ppi))**で画像に変換してください。
- ファイル名に(/ : ; * ? " < > | ?)を使用しないでください。

スクラッチ部分

- スクラッチ部分に**文字は入れない**でください。弊社にて流し込みを行います。また、こすって出でてくる文字は「**抜き文字**」となります。
- スクラッチ部分のバッヂの色は**白**にしてください。(スクラッチ部分に**黄色の地紋模様が印刷されます。**)
- スクラッチ部分の枠は**縦9mm×横30~50mm程度**で作成してください。(横幅は文字数によって調整してください。)枠に文字が入り切らない場合は文字サイズで調整いたします。
- デザイン背景の色が、白や黄色などの薄い色の場合はスクラッチ部分との境目が分かるように**罫線を入れて**ください。
- 次の**例文に沿った文言を追加**してください。(例1)コインで軽くこすってください。(例2)10円玉で優しくこすってください。



可変データについて

- データ形式は「**Excel**」をご支給ください。
- 文字の書体等は、ヒラギノ角ゴ Std(8~10pt、W4~W6)となります。
- シリアルコード生成の際に、見分けが困難な**下記英数字を外す**ケースが一般的です。
〇〇〇 (数字の「ゼロ」・英語(大文字)の「オー」・英語(小文字)の「オー」)
一一一 (数字の「イチ」・英語(大文字)の「アイ」・英語(小文字)の「エル」)

リンク画像

- 形式は「**EPS**」「**TIFF**」「**PSD**」いずれかの形式にしてください。(JPEG、GIFなどの出力には対応しておりません。)
- レイヤー分けされている場合は、すべて統合し、「**TIFF**」または「**EPS(jpg高压縮)**」形式で保存したものを使用してください。
- 解像度は、解像度(72dpi-web用)ではなく、**高解像度(350dpi)**の画像を使用してください。
- 画像サイズは、**原寸大に近いサイズ**にしてください。(サイズが大きすぎるとエラーの原因となります。)
- モードを、1色刷の場合は**グレースケール**、その他の場合は**CMYKモード**にしてください。RGBカラーにしないでください。(RGBの場合、色味が変わる原因となります。)

おわりに

- 保存形式は「**AI**」形式にしてください。制作したバージョンを変更しないで保存してください。
- フォントは**アウトライン**を、効果は**ラスタライズ**を必ず全てにかけてください。
- オブジェクトのロックは**解除**し、孤立点と不要なレイヤーは**削除**してください。
- 画像がリンクしていることを確認し、本データと一緒に**リンク画像もフォルダに入れて入稿**してください。または、**画像を埋め込んで入稿**してください。
- 当社確認用として、**各等賞すべての見本**(jpgまたはPDF)も一緒に入稿してください。

印刷物は紙の収縮や印刷機・加工機の都合上、多少のカットのズレが発生する場合があります。弊社基準値内における断裁・カットのズレ等につきましては、刷り直しや返金の対象とはなりません。あらかじめご了承の上、作成時にはご注意いただきますようお願ひいたします。